

CABLELOCITY™ O.G.

LUBRICANTE PARA CABLES, CADENAS Y ENGRANAJES ABIERTOS

CÓDIGO DE PRODUCTO: 2580-A



- ELIMINA LA FRICCIÓN
- PROTECCIÓN DE CARGA PESADA
- REPELE LA HUMEDAD
- PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO

- SOPORTA PRESIÓN EXTREMA
- PROPORCIONA TOTAL SATURACIÓN
- MINIMIZA EL POLVO FINO DE ATRACCIÓN
- AEROSOL - ESTABLECE GRUESO

- FORTIFICADO CON ADHESIVO ÚNICO Y AGENTES COHESIVOS

PARA USO EN:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • CABLE | • RUEDAS DENTADAS |
| • LÍNEAS DE CUERDA | • CABRESTANTES |
| • CADENA DE ARRASTRE | • FÁBRICAS DE CEMENTO |
| • ENGRANAJES ABIERTOS | • LAVANDERÍAS COMERCIALES |
| • CONSTRUCTORAS | • DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |
| • FUNDICIONES | • PLANTAS INDUSTRIALES |
| • TALLER DE MAQUINARIA | • FABRICANTES DE METAL |
| • PLANTAS DE ASFALTO | • OPERADORES EN ALTAMAR |
| • PLANTAS DE FABRICACIÓN | • COMPAÑÍAS PETROLERAS DE CAMPO |
| • MATERIAL RODANTE | • PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS |
| • LOS ASERRADEROS | • EMPRESAS DE DRAGADO |
| • EMPRESAS DE CAMIONES | • LAS EMPRESAS DEL PUERTO |

INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar. Tener por lo menos 6 "de la superficie a lubricar. Inicialmente rocíe una incluso recubrimiento. Poner en marcha el equipo y ejecutar para transferir el producto sobre todas las superficies que operan. Aplique una segunda capa ligera para asegurar una cobertura completa. Vuelva a aplicar según sea necesario mediante el trabajo condiciones.

DATOS

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: N/D
CAPACIDAD DE HUMECTACION: SATURADA
PROPULSOR: HIDROCARBURO
COLOR: CAFÉ OSCURO
SOLUBILIDAD EN AGUA: 0%
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.85
FOSFATOS: NINGUNO
BIODEGRADABLE: NO

DETERGENCIA: NINGUNA
PH: N/A
ALMACENAMIENTO: 1AÑO
ESTABILIDAD: 1 AÑO +
% VOLATILIDAD: 43 %
ESTABILIDAD EN FRIO: N/D
OLOR: PETROLEO
TASA DE EVAPORACION: BAJA
FORMA: AEROSOL

PEDIR COTIZACIÓN